

Verdens mest avanserte lysbøyle

ExtremeBar



ExtremeBar lysbøyle

Linsen har optikk som forsterker lyset 10.000 ganger. Den inneholder ingen reflektorer som mattes ned eller påvirkes av kondens og temperatur.

Nøkkeldata (avhengig av konfigurasjon)

- Nattsinking
- Programmerbare blinkemønstre
- Tekstfelt
- Trafikkleder ved full bøyle
- Cruiselight
- Lavprofil med høyde 67 mm
- Leveres med standard brakett gjennom tak
- Bruker og servicevennlig design
- Ekstrudert aluminiumsprofil gir enkel montasje for annet utstyr
- LED kvalifisert til 100.000 driftstimer
- +/- polaritetsbeskyttelse
- Kan leveres i følgende lengder: 890, 1022, 1124, 1252, 1380, 1450 og 1508 mm

Tekniske data

| | |
|---------------|--|
| Lyskilde | Høy-intensitet LED-lamper |
| Spenning | 12 eller 24V |
| Strømforbruk | Gj.sn. 2,9@12,8V / Gj.sn. 2,5@25,6V |
| Tetningsgrad | IP65 |
| Godkjenninger | SAE-J595, J845 og e13 03 10 127 |
| Garanti | 2 år |
| Kabellengde | 4,5 m |

0026-0030 12LED (4F+4S+4B) 12V 1252 mm



0807-0906 20LED (8F+4S+8B) 12V 1252 mm



0281-0030 12LED (4F+4S+4B) 12V 1124 mm



0001-00005 20LED (8F+4S+8B) 12V 1124 mm



0040-0050 14 LED (10F+4S+0B) 24V 1508 mm

0051-0055 20 LED (10F+4S+6B) 24V 1508 mm



0387-0391 24LED Stop/Tail/Turn 24V 1508 mm



0706-0707 10LED SIGN 430mm (6F+4S+0B) 24V 1450 mm

0708-0707 16LED SIGN 430mm (6F+4S+6B) 24V 1450 mm



| Artikkelnr. | Type | Farge | Varebeskrivelse | Volt | Lengde |
|-------------|-----------------|--------------------|---|--------|---------|
| 0026-0030 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 12LED (4F+4S+4B) | 12V | 1252 mm |
| 0807-0906 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 20LED (8F+4S+8B) | 12V | 1252 mm |
| 0281-0030 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 12LED (4F+4S+4B) | 12V | 1124 mm |
| 00001-00005 | ExtremeBar DUAL | Crystal glass | Gule dioder - 20LED (8F+4S+8B) blå og gul | 12V | 1252 mm |
| 0040-0050 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 14LED (10F+4S+0B) | 24V | 1508 mm |
| 0051-0055 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 20LED (10F+4S+6B) | 24V | 1508 mm |
| 0387-0391 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 24LED Stop/Tail/Turn | 24V | 1508 mm |
| 0777-0806 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 12LED (4F+4S+4B) | 24V | 1252 mm |
| 0747-0776 | ExtremeBar | Crystal glass | Gule dioder - 12LED (4F+4S+4B) | 24V | 1124 mm |
| 0706-0707 | ExtremeBar | Gult glass | Gule dioder - 10LED SIGN 430mm (6F+4S) | 24V | 1450 mm |
| 0708-0707 | ExtremeBar | Gult glass | Gule dioder - 16LED SIGN 430mm (6F+4S+6B) | 24V | 1450 mm |
| 0001-0025 | ExtremeBar | Crystal glass | Blå dioder - 18LED (8F+4S+6B) | 12V | 1252 mm |
| 0056-0067 | ExtremeBar | Crystal glass | Blå dioder - 18LED med gul trafikkleder bak (8F+4S+6B) 2 x Halogen Take down + 2 x Halogen alley light | 12V | 1252 mm |
| 0068-0087 | ExtremeBar | Crystal glass | Blå dioder - 16LED (6F+4S+6B) 2 x Halogen Take down + 2 x Halogen alley light | 12V | 1252 mm |
| 0090-0094 | ExtremeBar | Crystal glass | Blå dioder - 20LED (10F+4S+6B) | 24V | 1508 mm |
| SW610 | AXIXtech | Sort | Bryterpanel De LUX | 12/24V | |
| TMBA | ExtremeBar | Sort pulverlakkert | Extreme Brakett standard justerbar gjennom tak | | |
| TMBF | ExtremeBar | Sort pulverlakkert | Extreme Brakett standard smal/flat montering | | |
| TMBG | ExtremeBar | Sort pulverlakkert | Extreme Brakett standard bred/flat montering (store biler) | | |

Opsjon:

- Arbeidslys forover og/eller bakover
- Farget glass

Braketter

TMBA

TMBF

TMBG



SW610-T1 Bryterpanel De LUX 12/24V

