

## Sima-4000 lysbøyle



14.01.2005—JS

### Tekniske Spesifikasjoner

- Elektronisk lysbøyle med en ekstrem lyseffekt og et lavt strømforbruk. 12 V eller 24 V.
  - Kan supplere bl.a. med arbeidslys, bl. Halogen, LED m.m.
  - Luftedyser gjør at lysbøylen holdes kondensfri.
  - 76W elektronisk kraftforsterker montert i lysbøylen.
- Glasset produsert i slagfast polycarbonat med en spredelinse som spalter lyset.
- Fås med takkontakt eller for kabelgjennomføring. E-godkjent og CE-merket i henhold til EU-direktiv.
- NEMCO-godkjent i henhold til EMC-direktiv.
- MÅL:
- Høyde: 114 mm
- Bredde 265 mm
- Lengde: 1200 og 1400mm er lagervare 1000—1600—1800—2000 på bestilling
- Strobepære 360gr Varenr: 8213019REC

#### Reservedeler for standard modeller:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| • Strobepære 90gr      | Varenr: 8233318REC |
| • Strobepære Rekt.:    | Varenr: 8233288REC |
| • LED modul:           | Varenr: 8235643REC |
| • Halogen pære H112V:  | Varenr: 60031      |
| • Halogen pære H1 24V: | Varenr: 60032      |
| • Tekstfelt pære 12V:  | Varenr: 9011014    |
| • Tekstfelt pære 24V:  | Varenr: 9011002    |
| • Frontlens spredet    | Varenr: 9133488    |
| • Frontlens smooth     | Varenr: 9133335    |
| • Sidelens spredet     | Varenr: 9133487    |
| • Sidelens smooth      | Varenr: 9133336    |
| • Sidelens m/alley     | Varenr: 9136336/7  |
| • Sidepakning sort     | Varenr: 9151243-01 |
| • Mellompakning sort   | Varenr: 9151244-01 |



Sima-4000 med LED Fremover og/eller bakover



## E-GODKJENT